■仕様一覧

機種名		XJ-A256	XJ-A246	XJ-A141
JANコード		4971850466130	4971850466116	4971850466086
メーカー希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格
明るさ※1		3000ルーメン	2500ルーメン	2500ルーメン
コントラスト比		1800:1		
台形補正		上30°(自動)　上下30°(手動)		
焦点調節		マニュアルフォーカス(電動)		
投映レンズ		光学2倍ズームレンズ(電動)		
投映画面サイズ		18型～300型		15型～300型
投映距離		60型投映時:1.4m～2.8m、100型投映時:2.4m～4.8m 最短投映距離:0.84m		60型投映時:1.7m～3.4m、 100型投映時:2.8m～5.6m 最短投映距離:0.84m
投映方式		DLP®方式		
表示素子		WXGA 0.65型 DLP®チップ　1,024,000画素(1,280×800)		XGA 0.55型 DLP®チップ 786,432画素(1,024×768)
色再現性		フルカラー(1677万色)		
RGB	表示解像度	リアル表示:WXGA(1,280×800)、圧縮表示:最大UXGA(1,600×1,200)		リアル表示:XGA(1,024×768)、 圧縮表示:最大UXGA(1,600×1,200)
	入力端子	RGBミニD-Sub15ピン×1(YCbCr/YPbPr入力兼用)		
デジタル入力	入力端子	HDMI TypeA×1(480P～1080P)		
ビデオ入力	信号方式	NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM		
	入力端子	コンポジット:AV端子(3.5mmミニジャック)(音声端子兼用)、コンポーネント:RGBミニD-Sub15ピン兼用		
音 声	入出力端子	3.5mmミニジャック×1(ビデオ入力端子兼用)		
	スピーカー	1Wモノラル		
他端子	USBホスト	USB(2.0準拠)TypeA×1(背面のUSB端子)※2		—
	制御端子	RS-232C×1(接続には別売のシリアル変換ケーブルYK-5が必要)		
無線対応		IEEE 802.11b/g※3 MobiShow®対応、MacOS対応		—
電 源		AC100V、50/60Hz		
消費電力		動作電力:170W(エコモード「エコレベル1」時)、210W(エコオフモード「ブライト」時)/待機電力:0.4W		
外形寸法(幅×高さ×奥行)		297×43×210mm(突起部含む)		
質 量		2.3kg		
リモコン		ワイヤレスリモコン		
セキュリティ対応		Kensington®対応、パワーオンパスワード		
その他の機能		インテリジェント・ブライトネス・コントロール、プレゼンテーションタイマー、ダイレクトパワーオン、ダイレクトパワーオフ、デジタルズーム(2倍)、リア投映、フリーズ、ポインター、カラーモード、エコモード、ブランク、天吊り※4		
主な付属品		ワイヤレスリモコン/ACコード/RGBケーブル/専用AVケーブル/ 取扱説明書(CD-ROM)※5/セットアップガイド/保証書/ソフトケース		

※1 エコオフモード「ブライト」のとき。 ※2 接続機器:マルチプロジェクションカメラYC-470/430/400(但し、マルチプロジェクションカメラをプロジェクターに直接接続して使用する際は、マルチプロジェクションカメラのファームウェアのバージョンアップが必要な場合があります)、カシオ製デジタルカメラ、USBメモリー(市販品。全てのUSBメモリーの動作を保証するものではありません)(デジタルカメラの対応機種/動作確認済のUSBメモリーについては、当社Webにて公開予定です) ※3 無線モジュールを同梱、本体内部の専用端子に装着。 ※4 別売の天吊り金具が必要です。設置工事費は別途必要です。 ※5 CD-ROMに収納の付属ソフトは、Windows® 7(32/64bit)/Windows Vista®(32/64bit)/Windows® XP SP3対応。

■投映距離一覧

※アスペクト比とは、画面などの縦横の比率のことです。 ＊投映距離は設置の目安です。

WXGA(16:10)モデル

スクリーンサイズ	横×縦(アスペクト比※16:10)	最 短	最 長	H
40型	0.7m×0.5m	1.0m	1.9m	9cm
60型	1.3m×0.8m	1.4m	2.8m	14cm
80型	1.7m×1.1m	1.9m	3.8m	18cm
100型	2.2m×1.3m	2.4m	4.8m	23cm
150型	3.2m×2.0m	3.6m	7.2m	34cm
200型	4.3m×2.7m	4.8m	9.6m	45cm



XGA(4:3)モデル

スクリーンサイズ	横×縦(アスペクト比※4:3)	最 短	最 長
40型	0.8m×0.6m	1.1m	2.2m
60型	1.2m×0.9m	1.7m	3.4m
80型	1.6m×1.2m	2.3m	4.5m
100型	2.0m×1.5m	2.8m	5.6m
150型	3.0m×2.3m	4.3m	8.5m
200型	4.1m×3.0m	5.7m	11.3m



■オプション一覧

ポータブル80型ワイドスクリーン(16:10)　YN-W80

[JANコード4971850184485]　¥75,000(税込¥78,750)

幅1894×高さ2050(160)×奥行340(145)mm、質量7.0kg
有効画面サイズ 1720mm×1080mm　下部スカート(床面～MAX) 875mm

ポータブル60型スクリーン(4:3)　YN-60

[JANコード4971850184454]　¥50,000(税込¥52,500)

幅1464×高さ2040(160)×奥行340(145)mm、質量6.0kg
有効画面サイズ 1220mm×910mm　下部スカート(床面～MAX) 1040mm

ポータブル80型スクリーン(4:3)　YN-80

[JANコード4971850184461]　¥70,000(税込¥73,500)

幅1794×高さ2050(160)×奥行340(145)mm、質量7.0kg
有効画面サイズ 1620mm×1220mm　下部スカート(床面～MAX) 740mm

ポータブル100型スクリーン(4:3)　YN-100

[JANコード4971850184478]　¥90,000(税込¥94,500)

幅2200×高さ2480(160)×奥行340(145)mm、質量8.0kg
有効画面サイズ 1987mm×1490mm　下部スカート(床面～MAX) 880mm

＊高さ、奥行は最大開帳時、(　)内は収納時

コンポーネントビデオケーブル　YK-3

[JANコード4971850165347]　¥10,000(税込¥10,500)

シリアル変換ケーブル　YK-5

[JANコード4971850181934]　オープン価格

天吊り金具　YM-70

[JANコード4971850466024]　オープン価格

取り付け用プレート2種を同梱(グリーンスリム/スタンダードモデル用およびハイグレード/短焦点モデル用)。
【グリーンスリム・スタンダード】幅181×高さ115×奥行162mm、質量1.2kg
【ハイグレード・短焦点】幅324×高さ115×奥行243mm、質量1.9kg
(設置工事費は別途必要)

製品情報について詳しくはホームページをご覧ください。　http://casio.jp/projector/

安全上のご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。		
	⚠警告	●指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプターは使用しないでください。火災、感電の原因となります。
	⚠注意	●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。

●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でお分かりにならない場合は下記におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●当カタログに記載された仕様、デザインなどは予告なく変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●スクリーン画面はすべてハメコミ合成です。●製品の価格には取付費・運送費・付帯工事費等は含まれません。●取扱説明書に従い、正しく配線してください。正規の配線が行われなかったり、改造等を加えると事故の原因となります。この場合、当社は一切の責任を負いかねます。●明るさは、出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。●この装置は、高調波電流規格JIS C 61000-3-2に適合しています。●この装置は、IEC60825－1に適合したクラス1レーザー製品です。●表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。●表示価格は、すべて2012年1月現在のものです。●オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

■DLP、DLPメダリオン・ロゴは、米国テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。Digital Light Processingは、米国テキサス・インスツルメンツ社の商標です。■WindowsおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■XGAは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。■HDMIロゴとHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。■MobiShow、wePresentは、台湾AWIND Inc.の台湾及びその他の国における登録商標です。 ■PJLinkは、日本、米国その他の国や地域における出願商標または登録商標です。 ■Macintosh、Mac、Mac OSは、米国Apple Inc.の米国及びその他の国における登録商標または商標です。■本カタログに記載されている社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》
ナビダイヤル® **0570-088988**　PHS・IP電話からは 03-5334-4785
全国一律料金でご利用いただけます。
http://casio.jp/support/contact/before/
受付時間 月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30 (日・祝日・弊社指定休業日は除く)

カシオ計算機株式会社
〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2
製品情報 http://casio.jp

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

PRINTED WITH SOY INK　●このカタログは環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

H5141047
このカタログの内容は2012年1月現在のものです。 BS1202-050001A

プロジェクターカタログ

CASIO

LASER & LED HYBRID

水銀フリー×高輝度のハイブリッド光源搭載

薄型軽量、高速起動、長寿命光源をひとつに。

GREEN SLIM
PROJECTOR

http://casio.jp/projector/

PICTURE BY DLP TEXAS INSTRUMENTS